

Gefeliciteerd met de aankoop van de Weekender TentTrailer.

Voor een goed resultaat en veel kampeer plezier hebben we voor u een opzetschema gemaakt!

Aankomst en opzetten.

Bij aankomst op de camping wordt de Weekender afgekoppeld en op een vlakke ondergrond geplaatst. Wanneer er veel gewicht in de aanhanger ligt verwijder deze eerst, voordat u de Weekender opzet. Dit omdat na het ontladen de aanhanger wat omhoog komt. Zet de Weekender iets naar voren geheld neer en laat dan de steunen, die zich aan de achterkant bevinden, tot op de grond zakken en zet ze vast. Draai nu het neuswiel omlaag en zet op deze manier de aanhanger waterpas. Let op dat de aanhanger op de wielen blijft staan voor meer stabiliteit.

Uitpakken en basistent opzetten.

Wanneer de Weekender op zijn plek staat kunt u de aanhanger verder uitpakken door de tentunit met de voorste sluitingen te ontgrendelen en de unit omhoog de duwen. Hierbij helpt de gasveer. Sluit en vergrendel de tent-unit en verwijder het afdekzeil, deze is door middel van 2 deelbare ritsen van voor naar achter en andersom bevestigd. Om het ritsen gemakkelijker te maken vouw je de afdekstrook naar boven waardoor de rits vrij komt en de rits loper gemakkelijker loopt. Berg het afdekzeil ergens op. Voor het uitklappen van de basistent pakt u de basistent met 2 handen aan de zijkant vast en loopt u rustig naar achteren. Hierdoor vouwt de tent zich zelf uit. Schuif nu eerst de 2 framehoeken binnen in de basistent tegelijk naar boven of stapsgewijs per kant. Nog niet helemaal opspannen. De midden staander is al standaard op hoogte en hoeft niet meer gespannen te worden. Mocht het toch zo zijn dat de midden framedeel scheef staat dan kunt u dit oplossen door de ene zijde lager en andere zijde hoger te plaatsen.

Sluit de deur rits aan de buitenzijde en plaats eerst op de 4 hoeken een haring beginnende aan de aanhanger kant en daarna aan de achterzijde. Span nu de framedelen verder omhoog waardoor de basistent zich automatisch spant. Nu kunnen de resterende haringen geplaatst worden en staat de basistent. Vervolgens ritst je het grondzeil in de basis. Deze kan blijven zitten bij het inklappen/ uitklappen. Til het matras op en klap de bedverlenging naar u toe en plaats de beide ladders in de beugels en zet deze iets naar achteren op de grond. Gebruik geen matjes of kleden onder de ladders daar deze dan kunnen gaan schuiven en eventueel uitbreken.

Voor de overnachting bent u nu klaar en na enige oefening moet dit binnen 5 minuten lukken. Handig bij het opzetten/ afbouwen in de regen.

Uitbreiden voortent en luifel.

Wanneer je een luifel bij de Weekender hebt besteld kan deze aan de voortent maar ook direct aan de basistent worden vastgemaakt. Voor een enkele overnachting is dit gemakkelijker. Voor het aan ritsen van de luifel of voortent gaat dit eenvoudiger wanneer je aan de voorkant de spanning er even afhaalt waardoor de rits minder strak zit. Ook is het raadzaam voor het aanritsen van de rits afdekkingflap van de basistent omhoog te vouwen waardoor de rits vrij komt. Rits nu het dak aan de basis en wanneer je langs de middenhoek bent denk er dan wel aan de flap terug te klappen omdat je daar na het opzetten niet meer bij kunt en wel bij de zijhoeken.

Plaats nu het frame onder de voortent je begint altijd met het middendeel. Steek de hoek met de powergripversteller door de opening van het middengaas en plaats het petluifelbuisje in de middenhoek en stel deze zo af dat de hoek tegen de voornaad komt.

Vervolgens plaatst je de midden dakligger met de haak in het oog en span deze meteen strak. Let daarbij op dat de haak goed in het oog zit en er niet uit kan schieten. Zet de poot van het middendeel omhoog. Wanneer het niet waait kun je dit alleen uitvoeren en blijft dit ook staan zonder verdere hulp. (bij wind even hulp vragen) Plaats nu het linker of rechter hoekdeel (eerst verbonden aan het middendeel) daarna het petluifelbuisje en let weer op de juiste afstand zodat de voorkant dwarsstang langs de voorkant naad loopt. Vervolgens dakliggers plaatsen en deze nog niet geheel strak zetten.

Rits nu eerst alle zij- en voorwanden aan de bovenzijde en daarna aan de neerwaartse ritsen. Plaats nu eerst weer op de hoeken een haring beginnende aan de basistent en vervolgens op de voorste hoeken en in het midden. Dit weer met gesloten ritsen. Span nu eerst de dakliggers naar de voorkant en daarna de voorkant dakstangen en breng als laatste de standers op hoogte.

Kleine tip:

Wat wij zelf gemakkelijker vinden is het grondzeil eerst te plaatsen voordat de wanden erin gaan maar het kan ook achteraf.

Nu kan ook weer de stang in de basis opgespannen worden. Plaats nu de resterende haringen van de voortent.

De luifel aan de voortent bevestigen en met de 3 stormlijnen en standers op spannen. Wanneer je zijwanden bij de luifel hebt zitten daar ook 2 dakliggers bij. Deze plaatst je alleen wanneer de zijkanten gebruikt worden. Bij gebruik van de dakliggers zonder de zijwanden, dus alleen met de luifel, gaan deze stangen als drempel werken, en kunnen daardoor waterzakken ontstaan.

Wij wensen jullie veel kampeer plezier met de Weekender!

Rene en Lenie Keizer.